

飛瑞系列

# Eaton Castle UPS-6k & 10k

## 產品簡介



容量：6kVA & 10kVA

結構：在線式雙轉換結構 (ON-LINE)

電壓：輸入220 VAC，輸出 220/110 VAC

頻率：60Hz

- LCD液晶中文顯示螢幕，完善的人機界面（亦可選擇LED面板）；具備遠程監控功能，提供能源管理最佳的解決方案。
- 專為辦公室及小型機房設計，可以滿足網路通訊和伺服器、電腦等重要設備的供電保護需求。



# EATON

Powering Business Worldwide

電氣規格 ON-LINE 6kVA & 10kVA 直立式 C-6000FC & C-10000FC LCD model / C-6000F & C-10000F LED model

型號		C-6000FC	C-10000FC	C-6000F	C-10000F	
額定容量		6kVA / 4.8kW	10kVA / 8kW	6kVA / 4.8kW	10kVA / 8kW	
輸入	相數	1 $\phi$ 2 $\omega$				
	額定電壓	220V				
	電壓範圍 (負載 $\leq$ 50%)	120~275V				
	電壓範圍 (負載 70%~90%)	165~275V				
	頻率	60 Hz $\pm$ 4Hz				
	功因	$\geq$ 0.99				
電池	直流電壓	240V	240V	192V	240V	
	型式	12V密閉式免維護 (標準機)				
	供電時間 (全載)	$\geq$ 5分 (4.8kW)	$\geq$ 4分 (8kW)	$\geq$ 4分 (4.8kW)	$\geq$ 4分 (8kW)	
	再充電時間	7小時回充90%滿電位				
輸出	電壓	1 $\phi$ 3 $\omega$ 110/220V				
	頻率	60 Hz				
	電壓穩定度	$\pm$ 1%				
	頻率穩定度	$\pm$ 0.05Hz (Battery模式)				
	波形失真	<2% (線性滿載負載)				
	超載能力		<105% 持續正常輸出			
			105%~125%維持60秒			
		126%~135%維持30秒				
效率	AC to AC	$\geq$ 90%				
	ECO	$\geq$ 94%				
轉換時間	停電或復電	零中斷				
	UPS到BYPASS或逆向轉換	<4ms				
	超載消失	自動回復UPS供電				
噪音	1公尺距離 (滿載)	$\leq$ 53dB	$\leq$ 55dB	$\leq$ 62dB	$\leq$ 55dB	
顯示器	LED	正常指示燈, 電池指示燈, 旁路指示燈, 故障指示燈				
	LCD	液晶中文顯示輸入電壓、頻率、負載、電池狀態與故障訊息		無		
警報聲音	電池放電	當輸入電壓斷電時每4秒發警告聲, 當電池將用盡時每秒發警告聲				
	UPS異常	連續聲				
自動開機		市電斷電UPS自動關機後, 市電復電時UPS具自動開機能力				
通訊介面	RS-232	市電斷電, 電池低壓, UPS定時開關機, 搭配Winpower監控軟體, 支援Windows, Linux等作業系統。				
	選購配備	AS400、SNMP、RS485、Modbus, Web/SNMP (Web/SNMP可執行遠端UPS關閉, 重新啟動及管理功能, 支援Server 2008作業系統)				
環境	溫度	0~40°C				
	溼度 (non-considering)	20~90% (不可結露)				
重量 (kg)	主機 (含內部電池)	111	135	99	135	
外觀尺寸	W×D×H (mm) 主機	290×550×755 (含輪子)	300×580×820 (含輪子)	290×550×755 (含輪子)	300×580×820 (含輪子)	

OPTION: 可選購外加電池箱, 延長備用時間。  
可選購並聯機種, 並機使用。

\* 規格變更時, 不另行通知, 歡迎上網查詢最新規格

\* 通過ISO9001及ISO14001認證。

\* BSMI認證

## 伊頓飛瑞慕品股份有限公司

### EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD.

台北:  
台北市114內湖區新湖三路93號  
TEL : (02)6600-6688  
FAX : (02)6606-8707

台中:  
台中市408文心路一段306號5樓之一  
TEL : (04)2328-1480  
FAX : (04)2322-7214

高雄:  
高雄市802苓雅區苓雅二路203號11樓  
TEL : (07)334-9119  
FAX : (07)334-9099

經銷商